

5 estaciones que ofrecen producción ligera y salidas asombrosas Color-on-Color.



Características Destacadas

Imprima CMYK más Blanco (estación fija)

Blanco bajo los colores en un sólo paso: salidas a todo color sobre medios oscuros

Tóner Blanco de alta densidad para una cobertura excepcional sobre medios oscuros

Hasta 50 ppm Color/Monocromático en CMYK y hasta 45 ppm en CMYK sobre Blanco¹

Resolución real de 1200 x 1200 dpi

Toner de alta capacidad: hasta 38,000 pag²

Compacta, comparada con otros sistemas

Imprime sobre amplia variedad de sustratos como sobres, papeles para magnetizar, poliéster y cartulinas de hasta 360 gr/m²

Desde tarjetas de 3 x 5 pulgadas hasta banderines de 1.32 metros de largo

Soporta tabloide extra (12 x 18 pulgadas) y Super-B (13 x 19 pulgadas)

Unidad dúplex estándar (impresión 2 caras)

Controladores PostScript para PC y Mac con ajuste de *trapping*

Servidor RIP externo EFI® Fiery C9 opcional

1 año de garantía en sitio³

Impresión premium bajo demanda

La C942 de OKI es el dispositivo de impresión a color ideal para creativos, imprentas que se lanzan a la búsqueda de nuevas oportunidades, firmas de diseño e incluso grandes minoristas. Una impresora a color flexible y fácil de usar, rentable y veloz que le permite producir más que nunca sin tener que salir a la calle, aplicando CMYK más tóner Blanco en un solo paso.

Más allá de los 4 colores

La adición de tóner Blanco le permite hacer más de lo que las impresoras de producción corta son capaces: ampliar su oferta de impresión al crear estupendas salidas en Blanco sobre medios de color, así como salidas únicas sobre medios oscuros

La C942 le permite crear una amplia gama de asombrosas salidas, incluyendo invitaciones, papelería, folletos, prototipos de empaques, material para punto de venta, gráficos para ventanas, etiquetas y mucho más.

La C942 es capaz de aplicar tóner Blanco debajo de CMYK, o bien Blanco sobre medios de color o translúcidos, ofreciendo resultados que realmente destaquen. Y puede manejar diversos tipos de media como sobres, poliéster transparente y sustratos pesados hasta 360 gr/m².

Impresión que brinda beneficios

La C942 le permite ampliar su capacidad de impresión a color in-house, e ir desde lo esperado hasta lo extraordinario.

Una nueva generación de dispositivos de impresión a color, ideales para producción corta, con un ciclo mensual de trabajo de hasta 300 mil páginas, lo suficientemente resistente para soportar largas jornadas.

Con suma facilidad de uso y bajo costo total de propiedad, este asequible equipo de impresión le permite crear productos impresos de alta calidad, ofrecer nuevos servicios y finalmente hacer crecer su negocio y sus ganancias.



Pantalla LCD de gran tamaño con indicador de tóner incorporado indica la vida útil restante.



Acceso frontal a los consumibles. Reemplazar los consumibles es fácil y rápido.



Imprima a color más tóner blanco o transparente en una amplia variedad de sustratos.

C942

Especificaciones

Modelo		
Rendimiento	Impresora	Digital LED de 5 Estaciones de Color (5a estación fija)
	Velocidad de Impresión ¹	Hasta 50 ppm Carta, 27 ppm Tabloide (CMYK/Monocromático)
	Tiempo para Primera Página ¹	Aprox. 8 segundos CMYK/Monocromático
	Ciclo de Trabajo	300,000 páginas máximo por mes
Calidad de Impresión	Resolución	Hasta 1200 x 1200 dpi; ProQ 1200 x 600 x 16 niveles
Memoria	RAM (Estándar/Máxima)	2 GB
	Procesador	CPU ARM de 1.2 GHz
Compatibilidad	Lenguajes de Impresión	Adobe® PostScript® 3™, PCL® 6, PCL 5c, XPS®
	Conectividad	USB 2.0 de Alta Velocidad, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T
	Sistemas Operativos	Windows® 8.1, Windows Vista®, Windows Server 2012, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2; Mac® OS 10.3.9 – 10.10
	Protocolos de Red	TCP/IP, EtherTalk
Funcionalidades Color/Soluciones	Funcionalidades Estándar	Controlador Adobe PostScript 3 estándar con Trapping incluido, Gestión de Color basada en ICC, Simulaciones SWOP, ISO Coated, Japan Color; Impresión Directa PDF; Ajuste de Gama PS; Corrección de Color
	RIP Opcional	Complemente con una de las alternativas de RIP disponibles: EFI Fiery CPU-based o Harlequin RIP
Gestión de Impresión	Soluciones	Print Job Accounting; PrintSuperVision 4.0
Manejo de Media	Tamaños de Papel	Tabloide extra (12 x 18 pulgadas), tabloide (11 x 17 pulgadas), Oficio, Carta, Ejecutivo, tarjetas índice 3 x 5 pulgadas, A3, A4, A5, A6, B5, C5, DL, Com 10, Sobres Monarca y banderines (hasta 13 x 52 pulgadas)
	Peso del Papel	1a/2a/3a Bandejas y Alimentador de Alta Capacidad: 52–320 gr/m ² ; Bandeja Multipropósito: 52–360 gr/m ²
	Capacidad de Papel	Bandeja Multi-propósitos (MPT): Hasta 300 hojas ⁴
		Bandejas 1/2/3: Hasta 530 hojas ⁴
	Capacidad Máxima	Alimentador de Alta Capacidad (HCF): Hasta 1,590 hojas ⁴
	Salida de Papel	Hasta 2,950 hojas ⁴ (con/Bandeja MP, 2 bandejas adicionales y Alimentador de Alta Capacidad) Anverso abajo: máx 610 hojas; anverso arriba: máx 300 hojas
Características Físicas	Dimensiones	699 mm Ancho x 625 mm Profundidad x 640mm Altura (27.5" x 24.6" x 25.2")
	Peso	110.8 kg 244 lb. (244 lb.) incluyendo consumibles
	Temperatura/Humedad	Rango de Operación: 10° – 32°C (50° – 90°F) / 20% – 80% de humedad relativa Rango de Calidad Asegurada: 17° – 27°C (66° – 80°F) / 50% – 70% de humedad relativa
	Consumo de Energía	Activo: 1600W máx. /1100W promedio; En espera: promedio 40W; Ahorro de Energía: 30W o menos; Hibernación: 4W o menos; Auto-apagado: 0.4W o menos.
	Nivel de Ruido	Activo: 57dBA o menos; En espera: 34dBA o menos; Ahorro de Energía: inaudible
	Cumple ENERGY STAR®	Si
Opciones	Accesorios	2a/3a Bandeja 530 hojas; Alimentador Alta Capacidad con base; Bandeja 530 hojas con base; Gabinete; Disco Duro de 160GB
Garantía	Limitada	1 año en Sitio ³ ; 5 años en los Cabezales de Impresión LED

Producto	Descripción	Número de Parte
C942	Digital LED 5 Estaciones	45530621
Cartucho Tóner: CMK	38,000 páginas ²	Cian – 45536515; Magenta – 45536514; Negro – 45536516
Cartucho Tóner: Amarillo	24,000 páginas ²	Amarillo – 45536438; Blanco – 45536542
Cartucho Tóner: Blanco	15,000 páginas ⁵	
Tambor de Imagen: CMK	40,000 páginas ⁶	Cian – 4 5103727; Magenta – 45103726; Negro – 45103728
Tambor de Imagen: Amarillo	40,000 páginas ⁶	Amarillo – 45103725; Blanco – 45103764
Tambor de Imagen: Blanco	20,000 páginas ⁶	
Bote de Desecho	Aprox 40,000 páginas ⁶	45531502
Fusor	Aprox 150,000 páginas	45531112
Banda de Transferencia	Aprox 150,000 páginas	45531222

¹ Los resultados de rendimiento publicados están basados en pruebas de laboratorio en hojas tamaño carta, modo simplex. Los resultados individuales pueden variar.

² Rendimiento basado en el estándar ISO/IEC 19798. Tóner CMY 38,000 páginas, tóner Amarillo 24,000 páginas.

³ Basado en papel con recubrimiento en la póliza de garantía correspondiente.

⁵ 5% de cobertura de papel tamaño carta, modo simplex.

⁶ Basado en 3 páginas por trabajo.



MÉXICO
OKI DATA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
MARIANO ESCOBEDO, 748 8º PISO
COL. NUEVA ANZURES
DEL. MIGUEL HIDALGO
C.P. 11590, MÉXICO, D.F.
TEL: 55.5263.8780
FAX: 55.5250.3501

ARGENTINA/CHILE/PARAGUAY
/PERÚ/URUGUAY
OKI DATA AMERICAS, INC.
SUCURSAL ARGENTINA
UGARTE 3610 PISO 4º(1605) OLIVOS
BUENOS AIRES, ARGENTINA
TEL: +54 11 5288 7500
FAX: +54 11 5288 7599

COLOMBIA/ECUADOR
/VENEZUELA/CENTROAMÉRICA
Y CARIBE
OKI DATA AMERICAS, INC.
SUCURSAL COLOMBIA
CARRERA 13 #97-51, OFICINA 101
BOGOTÁ COLOMBIA
TEL : +57 1 704 5159

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

© 2018 Oki Data Americas, Inc. OKI Reg. T.M., M.D., Oki Electric Industry Co., Ltd. 5+ Color logo T.M., Oki Data Americas, Inc. PANTONE Reg. T.M., Pantone Inc. Harlequin Reg. T.M., Global Graphics Software Ltd. EFI, Fiery, Command WorkStation Reg. T.M., SpotOn T.M., EFI, Inc. Adobe, PostScript Reg. T.M., PostScript 3 T.M., Adobe Systems, Inc. PCL Reg. T.M., Hewlett-Packard Co. Windows, Windows Vista Reg. T.M., Microsoft Corp. XPS Reg. T.M., Dell, Inc. Mac Reg T.M., Apple Inc. ENERGY STAR Reg. T.M., US EPA.

WWW.OKI.COM/MX

OKI

Open up your dreams