



La impresora profesional para aplicaciones transfer única con colores neón. Espectacular y asequible.

Agregue una nueva dimensión a la impresión a color “in-house”

Imagine crear imágenes impresionantes sin las limitaciones del espectro de color CMY estándar. Imágenes que destacan con la luz regular y que brillan con luz negra!

Con la revolucionaria impresora Pro6410 NeonColor de OKI, puede aplicar colores fluorescentes, superbrillantes en papel transfer para personalizar casi cualquier cosa, desde camisetas y otras prendas hasta cerámica, plástico y metales, permitiendo a su negocio acceder a nuevas y lucrativas fuentes de ingresos:

- Tirajes cortos de transferencias a color
- Personalización y decoración
- Diseño de papelería
- Banderines y letreros llamativos

La impresora Pro6410 NeonColor es una alternativa a la serigrafía que es fácil de usar y económica. Le permite entregar de manera rápida y rentable resultados únicos con bajos costos de instalación.

Agregue una nueva dimensión a la impresión a color “in-house”

Insuperable por tecnologías rivales, la impresora Pro6410 NeonColor está llevando la impresión especializada a nuevos niveles, con una simplicidad y facilidad de uso que prácticamente garantiza un rápido ROI.

Los innovadores tóner Neon de OKI (NeonCian, NeonMagenta, NeonAmarillo y NeonBlanco) generan el ¡WOW! cuando cobran vida bajo luz ultravioleta. Permiten crear gráficos y diseños fluorescentes que resultan espectaculares en diferentes tipos de productos.

La Pro6410 NeonColor combina la tecnología de tóner OKI con la impresión en color LED digital de alta definición HD patentada, para proporcionar tonos vibrantes y detalles asombrosos para una amplia gama de aplicaciones que previamente requerían técnicas de impresión manual o costosas pruebas.

Además, cuando se trata de versatilidad, la Pro6410 NeonColor produce impresionantes resultados en todo, desde etiquetas hasta sobres, hojas de tamaño carta y legal, pancartas de hasta 1.32 m de largo y en papel con gramajes de hasta 250 g/m².

La impresión transfer se volvió más inteligente: con colores neón atrevidamente brillantes

El tóner NeonWhite aplicado por la Pro6410 crea efectos espectaculares cuando se aplica sobre material oscuro. Proporciona un fondo blanco opaco para los colores impresos o transferidos a sustratos oscuros. Y puede actuar incluso como una marca de seguridad que se revela al comprobar con luz ultravioleta.

La Pro6410 hace físicamente fácil producir deslumbrantes efectos fluorescentes sobre sustratos oscuros o claros: incorpora una característica única de intercambio rápido entre los cartuchos NeonWhite y Black que hace no le hace esperar para continuar.¹

Para aplicaciones de venta al por menor, la impresora Pro6410 NeonColor puede producir letreros seductores, pancartas, exhibidores POP y gráficos para ventanas con colores fluorescentes que llamen la atención de los clientes y aumenten las ventas.

Con su tecnología superior, capacidades de color sobresalientes, facilidad de uso y bajo costo operativo, la impresora Pro6410 NeonColor es toda una revolución en la industria de impresión especializada.

Imprima inteligente ¡Imprima con OKI!



¹ La impresora Pro6410 NeonColor incluye NeonCian, NeonMagenta, NeonAmarillo y NeonBlanco toners. Se puede instalar tóner Negro opcional en lugar de NeonBlanco.

Pro6410 NeonColor

RENDIMIENTO

| | |
|-------------------------------|--|
| Velocidad de Impresión | Carta/A4: 34 ppm ¹ |
| Tiempo para 1a. Página | 9 segundos |
| Calentamiento | Hasta 60 segundos desde el encendido; hasta 35 segundos desde el modo Ahorro de Energía |
| Procesador | 533MHz |

CALIDAD DE IMPRESIÓN

| | |
|-------------------|--|
| Resolución | ProQ2400 con Tecnología Multi-nivel, 1200 x 600dpi |
| Mejoras | Balance Automático de Color |

INTERFAZ Y SOFTWARE

| | |
|---|--|
| Conectividad | USB de Alta Velocidad, Ethernet 10/100-TX |
| Lenguajes de Impresión | Emulación PostScript® 3™ |
| Red y protocolos | Todos los principales protocolos de red admitidos a través de una tarjeta ethernet con servidor web interno para la configuración y administración de impresoras y tarjetas de red. TCP / IP: ARP, IPv4 / v6, ICMPv4 / v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP (IPP), BOOTP, DHCP, SNMPv1 / v3, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL / TLS, SMTP, POP3, SNTP, WSDPrint, protocolos JetDirect. NetBIOSoverTCP, NetWare 3.x, 4.x, 5.x y 6 con soporte completo de NDS y NDPS: - PServer, RPrinter, NDPS soportados a través de la puerta de enlace OKI NDPS. AppleTalk: - ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP. NetBEUI: - SMB, NetBIOS. Otro: EAP |
| Compatibilidad con Sistemas Operativos | Windows® XP Home / XP Professional (32 bits y 64 bits) / Server 2003 (32 bits y 64 bits) / Server 2008 (32 bits y 64 bits) / Server 2008 R2 (64 bits) / Vista® (32 bits y 64 bits) / 7 (32 bits y 64 bits) / 8 (32 bits y 64 bits) / 10 (32 bits y 64 bits); OS X 10.11; OS X 10.10; OS X 10.9; OS X 10.8; OS X 10.7; Mac® OS X 10.6; Mac OS X 10.5 |
| Redes Avanzadas y Seguridad | IPv6, autenticación 802.1x, SNMPv3, SSL / TLS, filtro de MAC, Filtro IP, IPSec, SMTP-Auth, Protocolo ON / OFF, Protocolo cambio de número de puerto |
| Utilidades² | OKI LPR ³ , Utilidad Gamma |

MANEJO DE PAPEL

| | |
|---------------------------|--|
| Capacidad de Papel | Bandeja Principal: 300 hojas de 80 gr/m ² ; Bandeja Multipropósito: 100 hojas de 80 gr/m ² |
| Capacidad Máxima | 1,460 hojas de 80 gr/m ² |
| Tamaños de Papel | Bandeja Principal: Carta, Oficio (13, 13.5, 14), A4, A5, B5; Bandeja Multipropósito: Carta, Oficio, A4, A5, B5, A6; Sobres #10 (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5); Etiquetas (Avery 7162, 7664, 7666); Tamaños personalizados; Banderines de hasta 1.32 m |
| Peso del Papel | Bandeja Principal: 64 a 220 gr/m ² ; Bandeja Multipropósito: 64 a 250 gr/m ² |
| Salida del Papel | 250 hojas anverso abajo, 100 anverso arriba (80 gr/m ²) |

CARACTERÍSTICAS GENERALES

| | |
|---|---|
| Memoria | RAM Estándar: 256MB; RAM Máxima: 768MB |
| Entorno | Temperatura/Humedad Operativa: 10°C a 32°C; 17°C a 27°C recomendada (50°F a 90°F; 63°F a 81°F) / 50% a 70% HR recomendada (20% a 80% HR recomendada) Temperatura/Humedad para Almacenamiento: 14°F a 110°F (-10°C a 43°C) / 10% a 90% HR |
| Fuente de alimentación | 120VAC 60Hz |
| Consumo de Energía | Típica: 600W; Máxima: 1300W; Preparada: 100W; Ahorro de Energía: <15W; Reposo: 1.2W |
| Nivel de Ruido | En Operación: 54dB(A); En Espera: 37dB(A); Ahorro de Energía: Nivel de fondo |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad) | 340mm x 435mm x 546mm (13.4" x 17.1" x 21.5") |
| Peso⁴ | 26kg (57.3 lb.) |
| Garantía⁴ | Equipo: 1 año Cabezales de Impresión LED: 5 años |

IMPRESORA (NÚMERO DE PARTE)

| | |
|--------------------------|----------|
| Pro6410 NeonColor | 44205342 |
|--------------------------|----------|

ACCESORIOS (NÚMERO DE PARTE)

| | |
|----------------|--|
| Memoria | 256MB: 70061801; 512MB: 70061901 |
|----------------|--|

CONSUMIBLES (NÚMEROS DE PARTE)

| | |
|--|--|
| Cartucho de Impresión (4,000 pag⁵) | NeonBlanco: 46298009 |
| Cartucho de Impresión (6,000 pag⁶) | NeonCian: 46298008 NeonMagenta: 46298007 NeonAmarillo: 46298006 |
| Cartucho de Impresión (6,000 pag⁷) | Negro: 46298010 |

Información importante sobre los consumibles: La impresora se embarca con cartuchos de arranque NeonCian, NeonAmarillo y NeonMagenta para 3,000 páginas y un cartucho de arranque NeonBlanco para 2,000 páginas. Para proteger su impresora y asegurar que su funcionamiento sea el óptimo, la Pro6410NeonColor ha sido diseñada para operar únicamente con consumibles OKI genuinos. Éstos pueden ser identificados fácilmente por la marca registrada OKI en el empaque y el cartucho. El uso de cualquier otro cartucho no genuino, incluyendo aquellos denominados como compatibles, puede ocasionar fallos en el desempeño correcto de la impresora y que la calidad de impresión se vea sustancialmente reducida.

Los productos ofrecidos pueden no estar disponibles en todos los países. Por favor, póngase en contacto con su oficina local para conocer la disponibilidad regional.

¹ Los resultados de desempeño publicados se basan en pruebas de laboratorio a tamaño carta, modo simplex. Los resultados individuales pueden variar.

² Por favor, póngase en contacto con su oficina local para conocer la disponibilidad de controlador más reciente y compatibilidad con sistemas operativos.

³ Compatible sólo con Windows.

⁴ Limitada con base a lo que especifica la póliza respectiva.

⁵ Basado en cobertura del 5% de hoja tamaño carta, modo simplex.

⁶ Basado en el estándar ISO/IEC 19798.

⁷ Basado en cobertura del 5% de hoja tamaño carta, modo simplex.

⁸ Vida estimada en 3 páginas por trabajo (tamaño carta, modo simplex, alimentación por borde largo).

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

© 2017 Oki Data Americas, Inc. OKI Reg. T.M., M.D., OKIcare, OKILAN Reg. T.M., Oki Electric Industry Co., Ltd. HD Color logo Reg. T.M., Single Pass Color T.M. y el diseño Reg. T.M., Oki Data Corp. 2-Year Overnight Exchange logo T.M., Oki Data Americas, Inc. IBM, ProPrinter Reg. T.M., IBM Corp. Epson Reg. T.M., Seiko Epson, Inc. PCL Reg. T.M., Hewlett Packard Co. Microsoft, Windows, Vista Reg. T.M., Microsoft Corp. PostScript Reg. T.M., PostScript 3 T.M., Adobe Systems, Inc. Mac Reg. T.M., Apple Inc. USB-IF logo T.M., Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.



MÉXICO
OKI DATA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
MARIANO ESCOBEDO, 748 8º PISO
COL. NUEVA ANZURES
DEL. MIGUEL HIDALGO
C.P. 11590, MÉXICO, D.F.
TEL: 55.5263.8780
FAX: 55.5250.3501

ARGENTINA/CHILE/PARAGUAY
/PERÚ/URUGUAY
OKI DATA AMERICAS, INC.
SUCURSAL ARGENTINA
UGARTE 3610 PISO 4º(1605) OLIVOS
BUENOS AIRES, ARGENTINA
TEL: +54 11 5288 7500
FAX: +54 11 5288 7599

COLOMBIA/ECUADOR
/VENEZUELA/CENTROAMÉRICA
Y CARIBE
OKI DATA AMERICAS, INC.
SUCURSAL COLOMBIA
CARRERA 13 #97-51, OFICINA 101
BOGOTÁ COLOMBIA
TEL: +57 1 704 5159

WWW.OKI.COM/MX