

C931e

**OKI®**



Salidas a color con calidad de producción  
e incomparable flexibilidad en medios



# C931e

## Especificaciones

<b>Rendimiento</b>		Digital LED 4 Colores
Velocidad <sup>1</sup>	Color/Mono	50 ppm Carta, 27 ppm Tabloide
Tiempo para 1a. Página <sup>2</sup>	CMYK/Mono	Aprox. 8 segundos
Ciclo Mensual	Máximo Por Mes	300,000 páginas
<b>Calidad de Impresión</b>	Resolución	1200 x 1200 dpi; ProQ 1200 x 600 x 16 niveles
<b>Memoria</b>	RAM (Estándar/Máxima)	2 GB
	Procesador	CPU ARM de 1.2 GHz
<b>Compatibilidad</b>	Lenguajes de Impresión	Adobe® PostScript® 3™, PCL® 6, PCL 5c, XPS®
	Conectividad	USB 2.0 de Alta Velocidad, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T
	Sistemas Operativos	Windows® 8, Windows 7, Windows Vista®, Windows XP, Windows Server 2012, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003; Mac® OS 10.3.9 – 10.9
	Protocolos de Red	EtherTalk, TCP/IP
<b>Características de Color /Soluciones</b>		RIP Externo basado en PC: EFI® Fiery C9
		Controlador Adobe PostScript 3 que incluye Trapping, Gestión de Color basada en ICC, Simulaciones SWOP, ISO Coated, Japan Color; Impresión Directa PDF; Ajuste de Gama PS; Corrección de Color
<b>Gestión de Impresión</b>		Print Job Accounting; PrintSuperVision 4.0
<b>Manejo de Papel</b>	Tamaños de Papel	Tabloide rebasado (12" x 18"), tabloide (11" x 17"), oficio, carta, ejecutivo, tarjetas índice de 3x5", A3, A4, A5, A6, B5, C5, DL, Com 10, Sobres Monarca y banderines hasta 1.32 metros de largo (13" x 52")
	Peso del Papel	Bandejas 1/2/3 y Alimentador de Alta Capacidad: 52–320 gr/m <sup>2</sup> ; Bandeja Multipropósito: 52–360 gr/m <sup>2</sup>
<b>Capacidad de Papel</b>	Bandeja Multipropósito (MPT)	Hasta 300 hojas
	Bandejas 1/2/3	Hasta 530 hojas
	Alimentador de Alta Capacidad	Hasta 1,590 hojas
Capacidad Máxima		Hasta 2,950 hojas (con bandeja MPT, 2 bandejas adicionales y Alimentador de Alta Capacidad)
Salida de Papel		Anverso abajo: máx 610 hojas; Anverso arriba: máx 300 hojas
<b>Características Físicas</b>	Tamaño (Ancho x Prof x Altura)	699 mm x 625 mm x 640 mm (27.5" x 24.6" x 25.2")
	Peso	97.6 kg (215.2 lb.) incluyendo consumibles
	Temperatura/Humedad	10° – 32°C (50° – 90°F) / 20% – 80% RH
	Consumo de Energía	Activa: 1600W máx. /1100W promedio.; En espera: promedio 40W; Modo ahorro de energía: 30W o menos Reposo: 4W o menos; Auto-apagado: 0.4W o menos
	Niveles de Ruido	Activa: 57dBA o menos; En espera: 34dBA o menos; Modo ahorro de energía: Inaudible
	Conformidad ENERGY STAR®	Si
<b>Opciones</b>	Accesorios (Núm. de Parte)	2a y 3a bandeja de 530 hojas (45530702); Alimentador de Alta Capacidad con ruedas (45530802); Bandeja para 530 hojas con ruedas (45530902); Gabinete (70065701); Disco Duro de 160 GB (44622302); Harlequín MultiRIP 10 (70066201); EFI Fiery C9 Server (46299302)
<b>Garantía</b>	Limitada	1 año en sitio; 5 años en los cabezales de impresión LED

## Información para Ordenar

Producto	Descripción	Número de Parte
<b>C931e</b>	Impresora Digital LED 4 Estaciones	62448201 (120V, E/F/S/P)
<b>Cartuchos de Tóner</b>	38,000 páginas <sup>2</sup>	Cian – 45536515; Magenta – 45536514; Amarillo – 45536513; Negro – 45536516
<b>Tambores de Imagen</b>	40,000 páginas <sup>3</sup>	Cian – 45103727; Magenta – 45103726; Amarillo – 45103725; Negro – 45103728
<b>Bote de Tóner Residual</b>	Aprox. 40,000 páginas <sup>4</sup>	45531502
<b>Fusor</b>	Aprox. 150,000 páginas	45531112 (120V)
<b>Banda de Transferencia</b>	Aprox. 150,000 páginas	45531222

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

© 2016 Oki Data Americas, Inc. OKI Reg. T.M., M.D., Oki Electric Industry Co., Ltd. 5+ Color logo T.M., Oki Data Americas, Inc. PANTONE Reg. T.M., Pantone Inc. Harlequin Reg. T.M., Global Graphics Software Ltd. EFI, Fiery, Command WorkStation Reg. T.M., SpotOn T.M., EFI, Inc. Adobe, PostScript Reg. T.M., PostScript 3 T.M., Adobe Systems, Inc. PCL Reg. T.M., Hewlett-Packard Co. Windows, Windows Vista Reg. T.M., Microsoft Corp. XPS Reg. T.M., Dell, Inc. Mac Reg. T.M., Apple Inc. ENERGY STAR Reg. T.M., US EPA.

<sup>1</sup> Los resultados de rendimiento publicados están basados en pruebas de laboratorio en hojas tamaño carta, modo simplex. Los resultados individuales pueden variar.

<sup>2</sup> Rendimiento basado en el estándar ISO/IEC 19798.

<sup>3</sup> Limitada en base a lo especificado en la póliza de garantía correspondiente.

<sup>4</sup> Basado en papel bond de 20lb

<sup>5</sup> 5% de cobertura de papel tamaño carta, modo simplex.

<sup>6</sup> Basado en 3 páginas por trabajo.



**USA**  
OKI DATA AMERICAS, INC.  
2000 BISHOPS GATE BLVD.  
MOUNT LAUREL, NJ 08054-4620  
TEL: 800.OKI.DATA (800.654.3282)  
FAX: 856.222.5320

**MÉXICO**  
OKI DATA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.  
MARIANO ESCOBEDO, 748 8º PISO  
COL. NUEVA ANZURES C.P. 11590  
MÉXICO, D.F.  
TEL: 55.5263.8780  
FAX: 55.5250.3501

**BRASIL**  
OKI DATA DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA.  
AV. ALFREDO EGÍDIO DE SOUZA ARANHA, 100  
BLOCO C – 4º ANDAR  
04726-170 – SÃO PAULO – SP – BRASIL  
TEL: 11.3444.3500  
FAX: 11.3444.3502

**ARGENTINA/CHILE/PARAGUAY/PERÚ/URUGUAY**  
OKI DATA AMERICAS, INC.  
SUCURSAL ARGENTINA  
UGARTE 3610 PISO 4º(1605) OLIVOS  
BUENOS AIRES, ARGENTINA  
TEL: +54 11 5288 7500  
FAX: +54 11 5288 7599

**COLOMBIA/ECUADOR/VENEZUELA /CENTROAMÉRICA Y CARIBE**  
OKI DATA AMERICAS, INC.  
SUCURSAL COLOMBIA  
CARRERA 13 #97-51, OFICINA 101  
BOGOTÁ COLOMBIA  
TEL: +57 1 704 5159

WWW.OKIDATA.COM