



Plasti-Mundo
C931e

OKI®

SOMOS DISTRIBUIDORES CERTIFICADOS &
CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO OKI EN MÉXICO



Salidas a color con calidad de producción
e incomparable flexibilidad en medios



C931e

Especificaciones

Rendimiento		Digital LED 4 Colores
Velocidad ¹	Color/Mono	50 ppm Carta, 27 ppm Tabloide
Tiempo para 1a. Página ²	CMYK/Mono	Aprox. 8 segundos
Ciclo Mensual	Máximo Por Mes	300,000 páginas
Calidad de Impresión	Resolución	1200 x 1200 dpi; ProQ 1200 x 600 x 16 niveles
Memoria	RAM (Estándar/Máxima)	2 GB
	Procesador	CPU ARM de 1.2 GHz
Compatibilidad	Lenguajes de Impresión	Adobe® PostScript® 3™, PCL® 6, PCL 5c, XPS®
	Conectividad	USB 2.0 de Alta Velocidad, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T
	Sistemas Operativos	Windows® 8, Windows 7, Windows Vista®, Windows XP, Windows Server 2012, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003; Mac® OS 10.3.9 – 10.9
	Protocolos de Red	EtherTalk, TCP/IP
Características de Color /Soluciones		RIP Externo basado en PC: EFI® Fiery C9
		Controlador Adobe PostScript 3 que incluye Trapping, Gestión de Color basada en ICC, Simulaciones SWOP, ISO Coated, Japan Color; Impresión Directa PDF; Ajuste de Gama PS; Corrección de Color
Gestión de Impresión		Print Job Accounting; PrintSuperVision 4.0
Manejo de Papel	Tamaños de Papel	Tabloide rebasado (12" x 18"), tabloide (11" x 17"), oficio, carta, ejecutivo, tarjetas índice de 3x5", A3, A4, A5, A6, B5, C5, DL, Com 10, Sobres Monarca y banderines hasta 1.32 metros de largo (13" x 52")
	Peso del Papel	Bandejas 1/2/3 y Alimentador de Alta Capacidad: 52–320 gr/m ² ; Bandeja Multipropósito: 52–360 gr/m ²
Capacidad de Papel	Bandeja Multipropósito (MPT)	Hasta 300 hojas
	Bandejas 1/2/3	Hasta 530 hojas
	Alimentador de Alta Capacidad	Hasta 1,590 hojas
Capacidad Máxima		Hasta 2,950 hojas (con bandeja MPT, 2 bandejas adicionales y Alimentador de Alta Capacidad)
Salida de Papel		Anverso abajo: máx 610 hojas; Anverso arriba: máx 300 hojas
Características Físicas	Tamaño (Ancho x Prof x Altura)	699 mm x 625 mm x 640 mm (27.5" x 24.6" x 25.2")
	Peso	97.6 kg (215.2 lb.) incluyendo consumibles
	Temperatura/Humedad	10° – 32°C (50° – 90°F) / 20% – 80% RH
	Consumo de Energía	Activa: 1600W máx. /1100W promedio.; En espera: promedio 40W; Modo ahorro de energía: 30W o menos Reposo: 4W o menos; Auto-apagado: 0.4W o menos
	Niveles de Ruido	Activa: 57dBA o menos; En espera: 34dBA o menos; Modo ahorro de energía: Inaudible
	Conformidad ENERGY STAR®	Si
Opciones	Accesorios (Núm. de Parte)	2a y 3a bandeja de 530 hojas (45530702); Alimentador de Alta Capacidad con ruedas (45530802); Bandeja para 530 hojas con ruedas (45530902); Gabinete (70065701); Disco Duro de 160 GB (44622302); Harlequín MultiRIP 10 (70066201); EFI Fiery C9 Server (46299302)
Garantía	Limitada	1 año en sitio; 5 años en los cabezales de impresión LED

Información para Ordenar

Producto	Descripción	Número de Parte
C931e	Impresora Digital LED 4 Estaciones	62448201 (120V, E/F/S/P)
Cartuchos de Tóner	38,000 páginas ²	Cian – 45536515; Magenta – 45536514; Amarillo – 45536513; Negro – 45536516
Tambores de Imagen	40,000 páginas ³	Cian – 45103727; Magenta – 45103726; Amarillo – 45103725; Negro – 45103728
Bote de Tóner Residual	Aprox. 40,000 páginas ⁴	45531502
Fusor	Aprox. 150,000 páginas	45531112 (120V)
Banda de Transferencia	Aprox. 150,000 páginas	45531222

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

© 2016 Oki Data Americas, Inc. OKI Reg. T.M., M.D., Oki Electric Industry Co., Ltd. 5+ Color logo T.M., Oki Data Americas, Inc. PANTONE Reg. T.M., Pantone Inc. Harlequin Reg. T.M., Global Graphics Software Ltd. EFI, Fiery, Command WorkStation Reg. T.M., SpotOn T.M., EFI, Inc. Adobe, PostScript Reg. T.M., PostScript 3 T.M., Adobe Systems, Inc. PCL Reg. T.M., Hewlett-Packard Co. Windows, Windows Vista Reg. T.M., Microsoft Corp. XPS Reg. T.M., Dell, Inc. Mac Reg. T.M., Apple Inc. ENERGY STAR Reg. T.M., US EPA.

¹ Los resultados de rendimiento publicados están basados en pruebas de laboratorio en hojas tamaño carta, modo simplex. Los resultados individuales pueden variar.

² Rendimiento basado en el estándar ISO/IEC 19798.

³ Limitada en base a lo especificado en la póliza de garantía correspondiente.

⁴ Basado en papel bond de 20lb

⁵ 5% de cobertura de papel tamaño carta, modo simplex.

⁶ Basado en 3 páginas por trabajo.



PLASTI-MUNDO, S.A. DE C.V.
AV. PATRIOTISMO 178 TACUBAYA,
MIGUEL HIDALGO CDMX, CP. 11870
TEL: (55) 5271.9233



Plasti-Mundo

SUCURSAL NORTE
Filiberto Gómez 18
Col. Fracc. Industrial San Nicolas,
Tlalnepantla de Baz
Estado de México, Cp. 54030

Tel: (55) 5362.4042

SUCURSAL MONTERREY
Av. Francisco I. Madero 2581 Poniente
(Esquina Artículo 123)
Col. Centro, Monterrey
Nuevo León, Cp. 64000

Tel: (81) 1357.8944

SUCURSAL GUADALAJARA
Diaz De León 108
Col. Jesús Sector Hidalgo,
Guadalajara
Jalisco, Cp. 44200

Tel: (33) 3827.1300 /1302

www.plastimundooficial.com

SUCURSAL SUR
Av. División del Norte 2951
Col. El Rosedal, Coyoacán
CDMX, Cp. 04330

Tel: (55) 5689.3805 / 3815

**DISTRIBUIDOR CERTIFICADO &
CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO**

Impreso en México
C931-0919

+ Puntos de Venta: Coatzacoalcos (92) 1212.7921, Cuernavaca (77) 770.151, Toluca (72) 2540.1714, Tuxtla (96) 1663.7907, Veracruz (22) 9260.3887
PROTOMAR ENSENADA (64) 6177.2440, PROTOMAR MEXICALLI (68) 6568.3811 & PROTOMAR TIJUANA (66) 4686.2027