



Plasti-Mundo

OKI®

SOMOS DISTRIBUIDORES CERTIFICADOS &
CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO OKI EN MÉXICO

Pro6410 NeonColor



La impresora profesional para aplicaciones transfer
única con colores neón. Espectacular y asequible.

Agregue una nueva dimensión a la impresión a color “in-house”

Imagine crear imágenes impresionantes sin las limitaciones del espectro de color CMY estándar. Imágenes que destacan con la luz regular y que brillan con luz negra!

Con la revolucionaria impresora Pro6410 NeonColor de OKI, puede aplicar colores fluorescentes, superbrillantes en papel transfer para personalizar casi cualquier cosa, desde camisetas y otras prendas hasta cerámica, plástico y metales, permitiendo a su negocio acceder a nuevas y lucrativas fuentes de ingresos:

- Tirajes cortos de transferencias a color
- Personalización y decoración
- Diseño de papelería
- Banderines y letreros llamativos

La impresora Pro6410 NeonColor es una alternativa a la serigrafía que es fácil de usar y económica. Le permite entregar de manera rápida y rentable resultados únicos con bajos costos de instalación.

Agregue una nueva dimensión a la impresión a color “in-house”

Insuperable por tecnologías rivales, la impresora Pro6410 NeonColor está llevando la impresión especializada a nuevos niveles, con una simplicidad y facilidad de uso que prácticamente garantiza un rápido ROI.

Los innovadores tóner Neon de OKI (NeonCian, NeonMagenta, NeonAmarillo y NeonBlanco) generan el ¡WOW! cuando cobran vida bajo luz ultravioleta. Permiten crear gráficos y diseños fluorescentes que resultan espectaculares en diferentes tipos de productos.

La Pro6410 NeonColor combina la tecnología de tóner OKI con la impresión en color LED digital de alta definición HD patentada, para proporcionar tonos vibrantes y detalles asombrosos para una amplia gama de aplicaciones que previamente requerían técnicas de impresión manual o costosas pruebas.

Además, cuando se trata de versatilidad, la Pro6410 NeonColor produce impresionantes resultados en todo, desde etiquetas hasta sobres, hojas de tamaño carta y legal, pancartas de hasta 1.32 m de largo y en papel con gramajes de hasta 250 g/m².

La impresión transfer se volvió más inteligente: con colores neón atrevidamente brillantes

El tóner NeonWhite aplicado por la Pro6410 crea efectos espectaculares cuando se aplica sobre material oscuro. Proporciona un fondo blanco opaco para los colores impresos o transferidos a sustratos oscuros. Y puede actuar incluso como una marca de seguridad que se revela al comprobar con luz ultravioleta.

La Pro6410 hace físicamente fácil producir deslumbrantes efectos fluorescentes sobre sustratos oscuros o claros: incorpora una característica única de intercambio rápido entre los cartuchos NeonWhite y Black que hace no le hace esperar para continuar.¹

Para aplicaciones de venta al por menor, la impresora Pro6410 NeonColor puede producir letreros seductores, pancartas, exhibidores POP y gráficos para ventanas con colores fluorescentes que llamen la atención de los clientes y aumenten las ventas.

Con su tecnología superior, capacidades de color sobresalientes, facilidad de uso y bajo costo operativo, la impresora Pro6410 NeonColor es toda una revolución en la industria de impresión especializada.

**Imprima inteligente
¡Imprima con OKI!**



¹ La impresora Pro6410 NeonColor incluye NeonCian, NeonMagenta, NeonAmarillo y NeonBlanco toners. Se puede instalar tóner Negro opcional en lugar de NeonBlanco.

Pro6410 NeonColor

RENDIMIENTO

Velocidad de Impresión	Carta/A4: 34 ppm ¹
Tiempo para 1a. Página	9 segundos
Calentamiento	Hasta 60 segundos desde el encendido; hasta 35 segundos desde el modo Ahorro de Energía
Procesador	533MHz

CALIDAD DE IMPRESIÓN

Resolución	ProQ2400 con Tecnología Multi-nivel, 1200 x 600dpi
Mejoras	Balance Automático de Color

INTERFAZ Y SOFTWARE

Conectividad	USB de Alta Velocidad, Ethernet 10/100-TX
Lenguajes de Impresión	Emulación PostScript® 3™

Red y protocolos	Todos los principales protocolos de red admitidos a través de una tarjeta ethernet con servidor web interno para la configuración y administración de impresoras y tarjetas de red. TCP / IP: ARP, IPv4 / v6, ICMPv4 / v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP (IPP), BOOTP, DHCP, SNMPv1 / v3, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL / TLS, SMTP, POP3, SNT, WSDPrint, protocolos JetDirect. NetBIOSoverTCP, NetWare 3.x, 4.x, 5.x y 6 con soporte completo de NDS y NDPS: - PServer, RPrinter, NDPS soportados a través de la puerta de enlace OKI NDPS. AppleTalk: - ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP. NetBEUI: - SMB, NetBIOS. Otro: EAP
------------------	---

Compatibilidad con Sistemas Operativos	Windows® XP Home / XP Professional (32 bits y 64 bits) / Server 2003 (32 bits y 64 bits) / Server 2008 (32 bits y 64 bits) / Server 2008 R2 (64 bits) / Vista® (32 bits y 64 bits) / 7 (32 bits y 64 bits) / 8 (32 bits y 64 bits) / 10 (32 bits y 64 bits); OS X 10.11; OS X 10.10; OS X 10.9; OS X 10.8; OS X 10.7; Mac® OS X 10.6; Mac OS X 10.5
--	---

Redes Avanzadas y Seguridad	IPv6, autenticación 802.1x, SNMPv3, SSL / TLS, filtro de MAC, Filtro IP, IPSec, SMTP-Auth, Protocolo ON / OFF, Protocolo cambio de número de puerto
-----------------------------	---

Utilidades ²	OKI LPR ³ , Utilidad Gamma
-------------------------	---------------------------------------

MANEJO DE PAPEL

Capacidad de Papel	Bandeja Principal: 300 hojas de 80 gr/m ² ; Bandeja Multipropósito: 100 hojas de 80 gr/m ²
Capacidad Máxima	1,460 hojas de 80 gr/m ²
Tamaños de Papel	Bandeja Principal: Carta, Oficio (13, 13.5, 14), A4, A5, B5; Bandeja Multipropósito: Carta, Oficio, A4, A5, B5, A6; Sobres #10 (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5); Etiquetas (Avery 7162, 7664, 7666); Tamaños personalizados; Banderines de hasta 1.32 m
Peso del Papel	Bandeja Principal: 64 a 220 gr/m ² ; Bandeja Multipropósito: 64 a 250 gr/m ²
Salida del Papel	250 hojas anverso abajo, 100 anverso arriba (80 gr/m ²)

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

© 2017 Okidata Americas, Inc. OKI Reg. T.M., M.D., OKIcare, OKILAN Reg. T.M., Okidata Electric Industry Co., Ltd. HD Color logo Reg. T.M., Single Pass Color T.M. y el diseño Reg. T.M., Okidata Corp. 2-Year Overnight Exchange logo T.M., Okidata Americas, Inc. IBM, ProPrinter Reg. T.M., IBM Corp. Epson Reg. T.M., Seiko Epson, Inc. PCL Reg. T.M., Hewlett Packard Co. Microsoft, Windows, Vista Reg. T.M., Microsoft Corp. PostScript Reg. T.M., PostScript 3 T.M., Adobe Systems, Inc. Mac Reg. T.M., Apple Inc. USB-IF logo T.M., Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.



Plasti-Mundo

PLASTI-MUNDO, S.A. DE C.V.
AV. PATRIOTISMO 178
TACUBAYA, MIGUEL HIDALGO
CDMX, CP. 11870
TEL: (55) 5271.9233

SUCURSAL SUR
Av. División del Norte 2951
Col. El Rosedal, Coyoacán
CDMX, Cp. 04330
Tel: (55) 5689.3805 / 3815

SUCURSAL NORTE
Filiberto Gómez 18
Col. Fracc. Industrial San Nicolas,
Tlalnepantla de Baz
Estado de México, Cp. 54030
Tel: (55) 5362.4042

SUCURSAL MONTERREY
Av. Francisco I. Madero 2581 Poniente
(Esquina Artículo 123)
Col. Centro, Monterrey
Nuevo León, Cp. 64000
Tel: (81) 1357.8944

SUCURSAL GUADALAJARA
Diaz De León 108
Col. Jesús Sector Hidalgo,
Guadalajara
Jalisco, Cp. 44200
Tel: (33) 3827.1300 / 1302

www.plastimundooficial.com



Síguenos en
Facebook: **PlastiMundo**
Instagram: **plastimundooficial**
Escribenos: **hello@plasti-mundo.com**

Impreso en México
Pro6410Neon-0919

+ Puntos de Venta: Coatzacoalcos (92) 1212.7921, Cuernavaca (77) 770.151, Toluca (72) 2540.1714, Tuxtla (96) 1663.7907, Veracruz (22) 9260.3887
PROTOMAR ENSENADA (64) 6177.2440, PROTOMAR MEXICALLI (68) 6568.3811 & PROTOMAR TIJUANA (66) 4686.2027

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Memoria	RAM Estándar: 256MB; RAM Máxima: 768MB
Entorno	Temperatura/Humedad Operativa: 10°C a 32°C; 17°C a 27°C recomendada (50°F a 90°F; 63°F a 81°F) / 50% a 70% HR recomendada (20% a 80% HR recomendada) Temperatura/Humedad para Almacenamiento: 14°F a 110°F (-10°C a 43°C) / 10% a 90% HR
Fuente de alimentación	120VAC 60Hz
Consumo de Energía	Típica: 600W; Máxima: 1300W; Preparada: 100W; Ahorro de Energía: <15W; Reposo: 1.2W
Nivel de Ruido	En Operación: 54dB(A); En Espera: 37dB(A); Ahorro de Energía: Nivel de fondo
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad)	340mm x 435mm x 546mm (13.4" x 17.1" x 21.5")
Peso ⁴	26kg (57.3 lb.)
Garantía ⁵	Equipo: 1 año Cabezales de Impresión LED: 5 años

IMPRESORA (NÚMERO DE PARTE)

Pro6410 NeonColor	44205342
-------------------	----------

ACCESORIOS (NÚMERO DE PARTE)

Memoria	256MB: 70061801; 512MB: 70061901
---------	----------------------------------

CONSUMIBLES (NÚMEROS DE PARTE)

Cartucho de Impresión (4,000 pag ⁶)	NeonBlanco: 46298009
Cartucho de Impresión (6,000 pag ⁶)	NeonCian: 46298008 NeonMagenta: 46298007 NeonAmarillo: 46298006
Cartucho de Impresión (6,000 pag ⁷)	Negro: 46298010

Información importante sobre los consumibles: La impresora se embarca con cartuchos de arranque NeonCian, NeonAmarillo y NeonMagenta para 3,000 páginas y un cartucho de arranque NeonBlanco para 2,000 páginas. Para proteger su impresora y asegurar que su funcionamiento sea el óptimo, la Pro6410NeonColor ha sido diseñada para operar únicamente con consumibles OKI genuinos. Éstos pueden ser identificados fácilmente por la marca registrada OKI en el empaque y el cartucho. El uso de cualquier otro cartucho no genuino, incluyendo aquellos denominados como compatibles, puede ocasionar fallos en el desempeño correcto de la impresora y que la calidad de impresión se vea sustancialmente reducida.

Los productos ofrecidos pueden no estar disponibles en todos los países. Por favor, póngase en contacto con su oficina local para conocer la disponibilidad regional.

¹ Los resultados de desempeño publicados se basan en pruebas de laboratorio a tamaño carta, modo simplex. Los resultados individuales pueden variar.

² Para proteger su impresora y asegurar que su funcionamiento sea el óptimo, la Pro6410NeonColor ha sido diseñada para operar únicamente con consumibles OKI genuinos. Éstos pueden ser identificados fácilmente por la marca registrada OKI en el empaque y el cartucho. El uso de cualquier otro cartucho no genuino, incluyendo aquellos denominados como compatibles, puede ocasionar fallos en el desempeño correcto de la impresora y que la calidad de impresión se vea sustancialmente reducida.

³ Compatible sólo con Windows.

⁴ Limitada con base a lo que especifica la póliza respectiva.

⁵ Basado en cobertura del 5% de hoja tamaño carta, modo simplex.

⁶ Basado en el estándar ISO/IEC 19798.

⁷ Basado en cobertura del 5% de hoja tamaño carta, modo simplex.

⁸ Vida estimada en 3 páginas por trabajo (tamaño carta, modo simplex, alimentación por borde largo).



Soporte Técnico

Plasti-Mundo es Centro de Servicio Autorizado
OKI para la República Mexicana.

<https://plastimundooficial.com/>