



Plasti-Mundo

OKI

SOMOS DISTRIBUIDORES CERTIFICADOS &
CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO OKI EN MÉXICO

Pro1050

El equipo para etiquetas Pro Series lleva la creatividad y la flexibilidad a un nuevo nivel, al ofrecer una impresión profesional en formato estrecho de cinco colores con la Pro1050 para una amplia variedad de materiales. El lanzamiento de servicios de impresión de etiquetas en color en tiradas cortas y bajo demanda abre la puerta a una nueva cartera de clientes y una lucrativa fuente de ingresos.

Las etiquetas impresas entran en una nueva dimensión de color

Gracias a la combinación de la tecnología LED digital, la de tóner seco y la opción de quinto color o CMYK +W, podrá dotar de mayor flexibilidad al diseño de la etiqueta. La impresión en soportes transparentes o de color ahora se simplifica al poder imprimir un fondo blanco opaco bajo la imagen CMYK. La etiqueta impresa destaca aún más y garantiza la claridad del mensaje en todo momento.



Etiquetas impresas con un rentable servicio bajo demanda

Es hora de dejar de beneficiar a la competencia. El equipo para etiquetas Pro Series requiere una formación mínima, ofrece una configuración flexible y permite impresiones internas en una amplia gama de tareas. Configure los nuevos trabajos en cuestión de minutos. Imprima en papel recubierto o sin recubrir, así como en soportes sintéticos, y asuma varios trabajos con un solo equipo. El equipo para etiquetas de la serie PRO de OKI es ideal para la producción de etiquetas en tiradas de cortas a medianas.



Una nueva era de flexibilidad en la impresión de etiquetas



Impresión profesional y versátil para conseguir etiquetas impactantes

Con una inigualable capacidad de impresión y gestión de soportes, imprimir desde papel con textura y sintético, hasta con sustratos blancos, transparentes, opacos y en color, es más sencillo que nunca. El equipo para etiquetas Pro Series maneja con facilidad nuevos tipos de materiales que los equipos para etiquetas con inyección de tinta sencillamente no pueden, por lo que las empresas pueden lanzarse a desarrollar ideas creativas y tipos de trabajo complejos. Tanto si se trata de etiquetas para uso en exterior, etiquetas para almacenamiento en frío o congelación, etiquetas para alimentos o bebidas o para artículos de uso doméstico, Pro Series puede con todo.



Etiquetas resistentes al agua y a los rayos UV

El equipo para etiquetas Pro Series se puede utilizar para producir etiquetas sólidas, impermeables, puestas a prueba para mantener su calidad bajo el agua y resistentes al deterioro provocado por los rayos UV. Ideal para etiquetas de productos químicos industriales y de seguimiento de activos.

Las grandes ideas son **PEGADIZAS**

Especificaciones de las impresora Pro1050

Resumen de especificaciones'	Pro1050
Opciones de color	Pro1050 (CMYK + W)
Tipo de soporte'	Etiqueta de película, de papel normal, de papel satinado, de película sintética y de película (PET)
Anchura de soporte	Papel de rollo: 25,4 mm - 130 mm, con revestimiento
Grosor del soporte	0,076 - 0,250 mm
Longitud de etiqueta	12,7 mm - 1320,8 mm
Anchura de impresión	21,16 mm - 125,76 mm
Detección de soportes	Marca negra (impreso en la parte posterior del revestimiento), espacio, ninguno
Formato de soporte	Rollo
Diámetro exterior del rollo/diámetro interior del núcleo	Máx. <1>203,2 mm/<1>76,2 mm
Dirección del enrollado del rollo	Hacia fuera y hacia dentro
Margen de impresión mínimo	Superior: 2,12 mm, inferior: 2,12 mm, derecho: 2,12 mm, izquierdo: 2,12 mm
Precisión de la posición de impresión/precisión de corte	Vertical: ±0,5 mm, horizontal: ±0,5 mm/vertical: ±0,5 mm
Longitud cortable del soporte	Mín. 101,6 mm
Resolución de impresión	1.200 x 1.200 ppp, 600 x 600 ppp
Velocidad de impresión	Máx. 152,4 mm/s (6 ips)
Interfaz	1000BASE-T/100BASE-T/10BASE-T, USB 2.0 de alta velocidad
Protocolo	TCP/IP, NBT, IEEE802.1X
Lenguaje de impresión	Adobe PostScript ³ , emulación PCL Se, emulación PCL 6 (XL)
Sistemas operativos compatibles	Windows 10, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 de 64 bits, Windows 10 de 64 bits, Windows 8.1, Windows 8.1 de 64 bits, Windows Server 2016, Windows 8, Windows 8 de 64 bits, Windows 7, Windows 7 de 64 bits
Velocidad del procesador	ARM de 1,2 GHz
Memoria (estándar/máx.)	2 GB/2 GB
Unidad de disco duro	250 GB
Fuente	Adobe PostScript de 136 fuentes, emulación PCL de 81 fuentes escalables, 4 fuentes de mapa de bits
Cortador automático	Cuchilla giratoria
Dimensiones (An. x Pr. x Al.)	1040 x 477 x 441 mm (impresora con desbobinador)
Peso (con consumibles)	Aprox. 62 kg
Entorno operativo	Funcionamiento: de 10 °C a 30 °C, 20-70 % de humedad relativa; almacenamiento: de -10 °C a 43 °C, 10 %-90 % de humedad relativa sin condensación
Fuente de alimentación	Monofásica de 120 V de CA(+/- 10 %), 50/60 Hz(+/- -2 %)
Consumo eléctrico	En funcionamiento: máx. 1.200 W/promedio 710 W; sin actividad: 27 W sin rebobinador; modo ahorro de energía: 25 W
Seguridad y entorno	Marca CE, marca GS, WEEE y RoHS2 + REACH
Vida útil del tóner/tambor de imagen (CMYK)	9.000 páginas (A6, 20 % de cobertura en cada color)
Vida útil del tóner/tambor de imagen (W)	4.500 páginas (A6, 20 % de cobertura)
Vida útil de la cinta de transferencia ⁴ /fusor ⁵	150.000 páginas (distancia de funcionamiento de aprox. 44 km)
Vida útil del depósito de tóner residual	25.000 páginas basadas en un 20 % de cobertura CMYK
Vida útil de la impresora	500 km de distancia de funcionamiento o 5 años
Contenido	Manuales, cable de alimentación, DVD-ROM (controladores de software y BarTender®Ultralite)

¹ Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las marcas registradas.

² Hay disponible una lista de soportes (antes de realizar un pedido grande, se deben realizar pruebas previas con todos los soportes).

³ Disponible en 2019 tras el lanzamiento del producto.

⁴ Etiqueta A6 para 3 páginas por trabajo

⁵ Etiqueta A6 para 50 páginas por trabajo



SUCURSAL NORTE
 Filiberto Gómez 18
 Col. Fracc. Industrial San Nicolas,
 Tlalnepantla de Baz
 Estado de México, Cp. 54030
 Tel: (55) 5362.4042

SUCURSAL MONTERREY
 Av. Francisco I. Madero 2581 Pte
 (Esquina Artículo 123)
 Col. Centro, Monterrey
 Nuevo León, Cp. 64000
 Tel: (81) 1357.8944

SUCURSAL GUADALAJARA
 Diaz De León 108
 Col. Jesús Sector Hidalgo, Guadalajara
 Jalisco, Cp. 44200
 Tel: (33) 3827.1300/ 1302



Plasti-Mundo

PLASTI-MUNDO, S.A. DE C.V.
 AV. PATRIOTISMO 178 TACUBAYA,
 MIGUEL HIDALGO CDMX, CP. 11870
 TEL: (55) 5271.9233

www.plastimundooficial.com

SUCURSAL SUR
 Av. División del Norte 9251
 Col. El Rosedal, Coyoacán
 CDMX, Cp. 04330
 Tel: (55) 5689.3805/ 3815