

							
Module #	L314W4 TW 24P	L311W3 TW 12P	L307W2 TW 24P	L307W2 TW 12B	L307W2 XX 12B	L307W2 TW 12G	L304W1 TW 12M
Color	7000K	7000K	7000K	7000K(TW) 5000K(NW) 3000K(WW)	ROJO(RD) NARANJA(OR)	7000K	7000K
LED/Modulo	4	3	2	2	2 2	2	1
Modulo/Ft	1.2	1.5	1.7	2	2 2	2	6
Lm/Modulo	244.8	183.6	122	122	29 27	90	54
Lm/Ft	293.8	275.4	207	244	58 54	180	324
Lm/Watt	170	170	170	170	41 37	125	150
Angulo Apertura	170°	170°	170°	170°	170°	165°	168° x 147°
Wattage	1.44W	1.08W	0.72W	0.72W	0.72W	0.72W	0.36W
Voltaje Entrada	24V	12V	24V	12V	12V	12V	12V
Temperatura de Operación (°C)	-40°C ~ 60°C	-40°C ~ 60°C	-40°C ~ 60°C	-40°C ~ 60°C	-40°C ~ 60°C	-40°C ~ 60°C	-40°C ~ 60°C
Protección IP	IP68	IP68	IP68	IP67	IP67	IP65	IP65
Profundidad Recomendada	4"-8"	3"-7"	2"-6"	2"-9.8"	2"-7.8"	2"-6"	1.1"-3.1"
	10,16cm-20,32cm	7,62cm-17,78cm	5,08cm-15,24cm	5,08cm-25cm	5,08cm-20cm	5,08cm-15,24cm	2,79cm-7,8cm
Garantía	7 años	7 años	7 años	5 años	5 años	3 años	5 años
Modulos por Bolsa	20 MOD	30 MOD	80 MOD	40 MOD	80 MOD	72 MOD	50 MOD
Módulos cada 60W CARGA RECOMENDADA 80%	53 MOD	45 MOD	108 MOD	66 MOD	66 MOD	66 MOD	133 MOD

Fuentes de Poder LED



**60w, 120w, 180w
12V / 120 A 277V**

No. De Catálogo	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Watts Salida	Amperaje Salida
ACVN125-120-277V	120-277	12v	60 w	5.0
ACV125-120-277V	120-277	12v	60 w	5.0
ACV2125-120-277V	120-277	12v	120 w	2 x 5.0
ACV3125-120-277V	120-277	12v	180 w	3 x 5.0

**DISPONIBLES EN 24V (96W / 192W / 288W)
DISPONIBLES IP68 / EXTERIOR**



Allanson
Tried · Trusted · True



**Para mayor información contáctanos
o escanea el código QR para que
visites nuestra página Web**