

Elige el Modulo LED Ideal para tu Proyecto



Modulo Ideal: Profundidad Angosta

L304W1 TW 12M
0.36W Micro LED
Module (12V/24V)
(NANOled)



Con su diseño compacto, este módulo ofrece un brillo potente, **ideal para espacios reducidos** sin comprometer la calidad de la iluminación.

Modulo Ideal: Profundidad Media

L307W2 TW 12B
0.7W LED
Module (12V/24V)
(SIW2CWB/ S07W2TWB)



A pesar de su pequeño tamaño, este impresionante LED proporciona un **brillo amplio para iluminar espacios de profundidad media** de manera eficiente y confiable.

Modulo Ideal: Profundidad Gruesa

L311W3 TW 12P
1.08W LED
Module (12V)
(3 DIODOS)



Nuestro **Nuevo LED** de 3 Diodos es versátil ya que **ilumina Anuncios Luminoso desde 3in a 7in de profundidad.** Diseñado para un rendimiento máximo a cualquier profundidad.

Module #	L314W4 TW 24P	L311W3 TW 12P	L307W2 TW 24P	L307W2 TW 12B	L307W2 XX 12B	L307W2 TW 12G	L304W1 TW 12M
Color	7000K	7000K	7000K	7000K(TW) 3000K(WW)	ROJO(RD) NARANJA(OR)	7000K	7000K
LED/Modulo	4	3	2	2	2	2	1
Modulo/Ft	1.2	1.5	1.7	2	2	2	6
Lm/Modulo	244.8	183.6	122	122	122	29	27
Lm/Ft	293.8	275.4	207	244	244	58	54
Lm/Watt	170	170	170	170	170	41	37
Angulo Apertura	170°	170°	170°	170°	170°	165°	168° x 147°
Wattage	1.44W	1.08W	0.72W	0.72W	0.72W	0.72W	0.36W
Voltaje Entrada	24V	12V	24V	12V	12V	12V	12V
Temperatura de Operación (°C)	-40°C ~ 60°C	-40°C ~ 60°C	-40°C ~ 60°C	-40°C ~ 60°C	-40°C ~ 60°C	-40°C ~ 60°C	-40°C ~ 60°C
Protección IP	IP68	IP68	IP68	IP67	IP67	IP65	IP65
Profundidad Recomendada	4"-8" 10,16cm-20,32cm	3"-7" 7,62cm-17,78cm	2"-6" 5,08cm-15,24cm	2"-9.8" 5,08cm-25cm	2"-7.8" 5,08cm-20cm	2"-6" 5,08cm-15,24cm	1.1"-3.1" 2,79cm-7,8cm
Garantía	7 años	7 años	7 años	5 años	5 años	3 años	5 años
Modulos por Bolsa	20 MOD	30 MOD	80 MOD	40 MOD	80 MOD	72 MOD	50 MOD
Modulos cada 60W CARGA RECOMENDADA 80%**	53 MOD	45 MOD	108 MOD	66 MOD	66 MOD	66 MOD	133 MOD

Fuentes de Poder LED



60w, 120w, 180w
12V / 120 A 277V

No. De Catálogo	Voltaje Entrada	Voltaje Salida	Watts Salida	Amperaje Salida
ACVN125-120-277V	120-277	12v	60 w	5.0
ACV125-120-277V	120-277	12v	60 w	5.0
ACV2125-120-277V	120-277	12v	120 w	2 x 5.0
ACV3125-120-277V	120-277	12v	180 w	3 x 5.0

DISPONIBLES EN 24V (96W / 192W / 288W)
DISPONIBLES IP68 / EXTERIOR

CONTACT US

SCAN ME



Tried · Trusted · True

www.allanson.com

* DISPONIBLES EN LATAM

** CONSULTA LA TABLA DE CARGA POR FUENTE DE ALIMENTACION 60W, 120W Y 180W

